


FXT

Offene Kühltürme



Hauptvorteile

- Problemlose Aufstellung
- Energiesparend
- Einfache Wartung

Konfiguration

Kreuzstrom

Lüftersystem

Axiallüfter, Druckprinzip

Leistungsbereich

3 - 145 l/s

Wasserverteilung

Schwerkraft

Maximale Wassereintritts-temperatur

50° C mit Standardfüllkörper
55° C mit alternativem Füllkörper

Typische Anwendungen

- Kleine bis mittlere gewerbliche Anwendungen



Problemlose Aufstellung

- FXT-Türme sind werkseitig für **einfache Montage vor Ort** mit kleineren Kränen vormontiert.

Energiesparend

- **Verdunstungskühlung** für systemweites Energiesparen bei niedrigeren Betriebstemperaturen.
- **Axiallüfter** benötigen die **Hälfte der Energie** ähnlicher Radiallüftereinheiten.
- [BACross-Füllkörper](#) - werkseitig konfiguriert für maximalen Wasser/Luftkontakt und geringem luftseitigen Druckverlust für **optimale Kühlturmeffizienz** mit begrenztem Energieverbrauch.
- **Sparen Sie Pumpen-kW!** Weniger Pumpenförderhöhe für dieses Schwerkraftwasserverteilungssystem.

Einfache Wartung

- Wie können das **Wasserverteilungssystem** (Heißwasserbecken und Düsen) **während des Betriebs** außerhalb des Geräts inspizieren.
- Problemloser **Zugang zu Füllkörper und Tropfenabscheidern** von außen.
- Einfach **abnehmbare Lufteintrittsgitter** für den Zugang zu Lüftern, Lagern, Motor und Antrieb.

Lange Lebensdauer

- Verschiedene korrosionsbeständige Materialien, zum Beispiel das einzigartige [Baltibond®](#) **-Hybridbeschichtung** für garantierte lange Lebensdauer.

Sie möchten den FXT-Kühlturm für die Kühlung Ihres Prozesswassers verwenden? Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#), um weitere Informationen zu erhalten.

Downloads

- [Operating and Maintenance FXT](#)
- [Rigging and Installation FXT](#)
- [FXT Offene Kühltürme](#)