Torres de enfriamiento de circuito cerrado

Options and accessories

Conjunto de resistencia de balsa

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo		Resistencia -18 °C (kW)
PLF2 0403-xxxxx-H	1 x 1,5	
PLF2 0406-xxxxx-K	1 x 2,5	
PLF2 0409-xxxxx-L	1 x 2,5	
PLF2 0512-xxxxx-M	1 x 3	

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/conjunto-de-resistencia-de-balsa

¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?

Póngase en contacto con su representante local de BAC para obtener más información.

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/conjunto-de-resistencia-de-balsa