



NXF 0403E-CS2Tx-xx

Tours de refroidissement à circuit fermé

Engineering data

Remarque : Ne pas utiliser pour la construction. Voir les dimensions et poids certifiés d'usine. Les données figurant sur cette page sont celles connues à sa publication et devront être confirmées lors de l'achat du produit. Dans un souci d'amélioration du produit, les caractéristiques, poids et dimensions peuvent changer sans préavis.

Notes générales

1. Les dimensions mentionnées sont les valeurs maximales correspondant à l'exécution standard et au débit maximal. Pour les valeurs précises, consulter le plan certifié.

Last update: 19/05/2024

NXF 0403E-CS2Tx-xx



1. Entrée de fluide ; 2. Sortie de fluide ; 3. Appoint d'eau ; 4. Trop-plein ; 5. Vidange ; 6. Coffret de commande ; 7. Poutrelles de levage ; 8. Sonde de conductivité; 9. Arrivée de l'eau traitée; 10. Soutirage de l'eau traitée.

| Modèle | N° de modules | Poids (kg) | | Dimensions (mm) | | | Débit d'air (m³/s) | Moteur de ventilateur (kW) | Débit d'eau (l/s) | Moteur de pompe (kW) | Volume HX (l) |
|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|------|------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | Poids en fonct. (kg) | Poids d'exp. (kg) | L | W | H | | | | | |
| NXF 0 403E-C S2TS-H1 | 1 | 1236 | 1039 | 1643 | 2064 | 2585 | 4.0 | (1x) 3.73 | (1x) 2.0 | (1x) 0.25 | (2x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H1 | 1 | 1183 | 1007 | 1643 | 2064 | 2585 | 4.0 | (1x) 3.73 | (1x) 2.0 | (1x) 0.25 | (2x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TS-H2 | 2 | 2455 | 2014 | 2647 | 2064 | 2585 | 7.9 | (2x) 3.73 | (2x) 2.0 | (2x) 0.25 | (4x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H2 | 2 | 2369 | 1979 | 2647 | 2064 | 2585 | 7.9 | (2x) 3.73 | (2x) 2.0 | (2x) 0.25 | (4x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TS-H3 | 3 | 3646 | 2985 | 3650 | 2064 | 2585 | 11.9 | (3x) 3.73 | (3x) 2.0 | (3x) 0.25 | (6x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H3 | 3 | 3514 | 2930 | 3650 | 2064 | 2585 | 11.9 | (3x) 3.73 | (3x) 2.0 | (3x) 0.25 | (6x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TS-H4 | 4 | 4895 | 3983 | 4653 | 2064 | 2585 | 15.9 | (4x) 3.73 | (4x) 2.0 | (4x) 0.25 | (8x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H4 | 4 | 4706 | 3906 | 4653 | 2064 | 2585 | 15.9 | (4x) 3.73 | (4x) 2.0 | (4x) 0.25 | (8x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TS-H5 | 5 | 6137 | 4974 | 5657 | 2064 | 2585 | 19.9 | (5x) 3.73 | (5x) 2.0 | (5x) 0.25 | (10x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H5 | 5 | 5889 | 4873 | 5657 | 2064 | 2585 | 19.9 | (5x) 3.73 | (5x) 2.0 | (5x) 0.25 | (10x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TS-H6 | 6 | 7379 | 5966 | 6660 | 2064 | 2585 | 23.8 | (6x) 3.73 | (6x) 2.0 | (6x) 0.25 | (12x) 50 |
| NXF 0 403E-C S2TT-H6 | 6 | 7072 | 5840 | 6660 | 2064 | 2585 | 23.8 | (6x) 3.73 | (6x) 2.0 | (6x) 0.25 | (12x) 50 |