



Guide des pièces de rechange

Blocs de la surface de ruissellement BACross

Blocs de la surface de ruissellement BACross

La surface de ruissellement BACross brevetée est conçue et testée dans les [laboratoires BAC](#).

Avantages

- Performances garanties
- Maniement, manutention, démontage et réassemblage aisés
- Inspection aisée du coeur de la surface : par bloc et par panneau
- Nettoyage facile
- Encrassement réduit
- Ajustement parfait : dimensions spécifiquement adaptées aux différents modèles

Caractéristiques

- Conception BAC brevetée avec contact air/eau maximum
- **Assemblage par poignée intégrée**
- Éliminateurs intégrés (certifiés Eurovent)
- En PVC auto-extinguible, insensible à la pourriture et aux attaques biologiques
- Conçue pour des températures de 50°C maximum

Nous utilisons les blocs de la surface de ruissellement BACross pour améliorer ou remplacer les équipements suivants :

- [TXV](#)
- S3000 (ancienne génération)
- Refroidisseur FXV
- Condenseur CXV

Vous souhaitez en savoir plus sur la surface de ruissellement BACross ? Contactez votre [représentant BAC local](#) pour plus d'informations.



Téléchargements

- [Bundled fill option for S1500 products](#)



- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [Original BAC fill](#)