



# TSU-C/D 1050

Accumulo termico con ghiaccio

## Engineering data

**NOTA:** non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3.  $H_1$  = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 130 mm per l'altezza di spedizione.
4. La carica di refrigerante indicata in tabella è la carica d'esercizio per alimentazione dal fondo con pompa di ricircolo. Per gli altri sistemi di alimentazione, consultare il rappresentante di zona BAC.

**Last update:** 18/05/2024

### TSU-C/D 1050



1. Attacchi batteria; 2. Reintegro ND50; 3. Troppopieno ND50; 4. Uscita acqua; 5. Entrata acqua; 6. Drenaggio ND50; 7. ICE LOGIC®.



| Modello           | Peso di<br>sp.<br>appros.<br>(kg) | Peso di<br>eserc.<br>appros.<br>(kg) | Pompa<br>aria<br>(kW) | Volume<br>acqua<br>(l) | Volume<br>di pull-<br>down (l) | Volume<br>batteria<br>(l) | Carica<br>R717<br>(kg) | ND<br>attacco<br>acqua<br>In (mm) | ND<br>attacco<br>acqua<br>Out<br>(mm) | H    | H1   | L         | W    |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------|------|
| TSU-<br>1050<br>C | 1745<br>5                         | 8805<br>0                            | 2,5                   | 6730<br>0              | 1779                           | 3115                      | 1345                   | 200+<br>2x80                      | 200                                   | 2160 | 2360 | 1272<br>5 | 2982 |