



# TSU-C/D 480 - 910

Льдоаккумуляция

## Engineering data

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. Для усовершенствования продукции технические и массогабаритные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Общие примечания

1. Все размеры даны в миллиметрах. Масса указана в килограммах.
2. Изделие должно постоянно опираться на плоскую ровную поверхность.
3.  $H_1$  = монтажная высота. Соединительные патрубки теплообменников закрыты и заполнены инертным газом для транспортировки и хранения. Для расчета транспортировочной высоты прибавить 130 мм.
4. Указанное количество хладагента — рабочая заправка для насоса с рециркуляционной нижней подачи. В случае других систем подачи проконсультируйтесь в местном представительстве BAC.

**Last update:** 18/05/2024

**TSU-C/D 480 - 910**



1. Соединители теплообменника; 2. Подпитка НД 50; 3. Перелив НД 50; 4. Выпуск воды; 5. Подача воды; 6. Слив НД 50; 7. ICE LOGIC®.



| Модель   | Прибл.<br>Брутто<br>вес (кг) | Прибл.<br>рабочи<br>й вес<br>(кг) | Воздуш<br>ный<br>насос<br>(кВт) | Объем<br>воды<br>(л) | Объем<br>пониже<br>ния (л) | Объем<br>змееви<br>ка (Л) | Объем<br>хладоге<br>нта<br>R717<br>(кг) | Соедин<br>. воды<br>Входно<br>й НД<br>(мм) | Соедин<br>. воды<br>Выходн<br>ой НД<br>(мм) | H    | H1   | L         | W    |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-----------|------|
| TSU-480C | 9090                         | 4232<br>5                         | 1,5                             | 3161<br>0            | 833                        | 1529                      | 660                                     | 150+<br>2x80                               | 150                                         | 2160 | 2360 | 6096      | 2982 |
| TSU-590C | 1051<br>5                    | 5042<br>0                         | 2,5                             | 3800<br>0            | 1022                       | 1784                      | 770                                     | 150+<br>2x80                               | 150                                         | 2160 | 2360 | 7290      | 2982 |
| TSU-700C | 1185<br>0                    | 5863<br>0                         | 2,5                             | 4467<br>0            | 1173                       | 2067                      | 892                                     | 150+<br>2x80                               | 150                                         | 2160 | 2360 | 8509      | 2982 |
| TSU-800C | 1382<br>0                    | 6739<br>5                         | 2,5                             | 5114<br>0            | 1363                       | 2322                      | 1002                                    | 200+<br>2x80                               | 200                                         | 2160 | 2360 | 9703      | 2982 |
| TSU-910C | 1520<br>5                    | 7558<br>5                         | 2,5                             | 5761<br>0            | 1514                       | 2605                      | 1125                                    | 200+<br>2x80                               | 200                                         | 2160 | 2360 | 1092<br>2 | 2982 |