



TSU-C/D

Двухконтурная

790D-1440D

Engineering data

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. Для усовершенствования продукции технические и массогабаритные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Общие примечания

1. Все размеры даны в миллиметрах. Масса указана в килограммах.
2. Изделие должно постоянно опираться на плоскую ровную поверхность.
3. H_1 = монтажная высота. Соединительные патрубки теплообменников закрыты и заполнены инертным газом для транспортировки и хранения. Для расчета транспортировочной высоты прибавить 130 мм.
4. Указанное количество хладагента — рабочая заправка для насоса с рециркуляционной нижней подачей. В случае других систем подачи проконсультируйтесь в местном представительстве BAC.

Last update: 17/05/2024

TSU-C/D 790D-1440D



1. Соединители теплообменника; 2. Подпитка НД 50; 3. Перелив НД 50; 4. Выпуск воды; 5. Подача воды; 6. Слив НД 50; 7. ICE LOGIC®.



| Модель | Прибл. Брутто вес (кг) | Прибл. рабочий вес (кг) | Воздушный насос (кВт) | Объем воды (л) | Объем понижения (л) | Объем змеевика (л) | Объем хладагента R717 (кг) | Соедин. воды Входной НД (мм) | Соедин. воды Выходной НД (мм) | H | H1 | L | W |
|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------|------|-------|------|
| TSU-790D | 13975 | 68635 | 2,5 | 51860 | 1510 | 2750 | 1187 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 7290 | 3582 |
| TSU-940D | 15680 | 79590 | 2,5 | 60570 | 1630 | 3115 | 1345 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 8509 | 3582 |
| TSU-1080D | 18150 | 91500 | 2,5 | 69650 | 1780 | 3455 | 1492 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 9703 | 3582 |
| TSU-1220D | 19800 | 103220 | 4,0 | 78360 | 1890 | 3795 | 1638 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 10922 | 3582 |
| TSU-1440D | 22370 | 119220 | 4,0 | 91230 | 2230 | 4330 | 1869 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 12725 | 3582 |