Закрытые градирни

Options and accessories

Система привода Baltiguard



Установка системы привода Baltiguard®

- **помогает сберегать энергию** при работе на малой скорости в период низкой нагрузки и/или при низкой температуре по мокрому термометру.
- **производит меньше шума,** когда используется менее мощный мотор.
- **гарантирует круглогодичную надежную работу,** потому что маломощный мотор также предназначен и как дежурный на случай любого отказа.

Система привода Baltiguard® состоит из **двух стандартных односкоростных моторов вентилятора и узлов привода**.

- Узел привода одного мотора сконфигурирован для полной скорости и нагрузки.
- Другой обеспечивает примерно 2/3 скорости, но потребляет лишь 1/3 мощности.

Даже маломощный мотор в день с проектной температурой по мокрому термометру обеспечивает почти 70% мощности. Используются те же органы управления и проводка, что и в двухскоростном моторе с двумя обмотками.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VXI-система-привода-baltiguard

Хотите воспользоваться преимуществами системы привода Baltiguard®?
Свяжитесь с местным представительством BAC.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/VXI-система-привода-baltiguard