

VT0/1

Открытые градирни



Основные преимущества

- Надежные
- Тихие
- Компактные

Характеристики VT0/1

Противоток, радиальный вентилятор, усиленная тяга

Диапазон производительности

7 - 455 л/с

Распределение воды

Под давлением

Максимальная температура воды на входе

55°C при стандартном наполнителе
65°C при альтернативном наполнителе

Типовые применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Тесные помещения и установки, требующие только одного входа воздуха
- Установка в помещениях
- Ограничение по шумности
- Промышленная работа при высоких температурах



Надежная работа гарантируется

- С 1978 года были установлены тысячи изделий по всему миру, доказывая **надежность градирен VT0/1 - прежде называвшихся VXT**.
- Вентиляторы, мотор и система привода (клиновой ремень) находятся в **сухом воздухе**, предотвращающем влажность и конденсацию. У изделия нет наружных подвижных частей, что помогает выдерживать самую суровую погоду.
- Тепловая производительность градирен VT0/1 тестирована и [сертифицирована Eurovent](#).
- Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальное [гибридное покрытие Baltibond](#) для гарантированно длительного срока службы.

Идеальна для тихой работы

- Изделия VT0/1 оснащены **тихими внутренними радиальными вентиляторами** для минимальной шумности при работе.
- Впуск воздуха с одной стороны и **более тихая задняя сторона градирни** позволяют использовать ее в чувствительных к шуму местах.
- Уменьшите шум при работе еще больше с помощью разработанных на заводе и протестированных [шумоглушителей](#) или глушителей.

Более компактная

- Компактная конструкция для **ограниченных пространств**.
- Впуск воздуха с одной стороны допускает монтаж **рядом со сплошными стенами**.
- Изделия можно устанавливать **в помещениях** благодаря радиальным вентиляторам, допускающим подсоединение к впускным или выпускным вентиляционным трубопроводам.

Сниженная стоимость перевозки, монтажа и установки

- Изделия VXS **собираются на заводе**. Мы доставляем более крупные модели 2 секциями, чтобы снизить размер и вес самой тяжелой секции для **легкой сборки на месте** с помощью небольших кранов.
- VT0/1 предлагает высокую производительность и минимальный рабочий вес. **Сэкономьте на стальных опорах**, как под изделием, так и в самом здании - при установке на крыше.
- Градирни VT0/1 могут быть **отправлены в контейнерах** (в 12-футовых контейнерах). Кожухи вентиляторов поставляются в разобранном виде в нижней секции градирни для легкой сборки на месте.

Легкость обслуживания



- **Легкий доступ** ко всем механизмам, включая подшипники оси вентилятора.
- [BACount](#) - **пакеты листового наполнителя** для легкого и полного осмотра или очистки, что предотвращает необходимость полной замены пакетов наполнителя.

Интересует градирня VT0/1 для охлаждения вашей оборотной воды? Для получения дополнительной информации свяжитесь с местным [представительством BAC](#).

Загрузки

- [VT0-1 Открытые градирни](#)
- [Эксплуатация и обслуживание VT0-1](#)
- [Монтаж и установка VT0-1](#)
- [Запчасти для VT0-1](#)
- [Возможности усовершенствования VT0-1](#)